

EXTRAPRIMER ÉVOLUTION

Primaire cationique isolante et adhérente
multi-supports en phase aqueuse



QUALITÉS DOMINANTES

• ISOLE LES TACHES

(café, nicotine, marqueurs, vin rouge, gras, noir de fumée et bistre, tanins...)



• IDÉAL BOIS TANNIQUES

• ADHÉRENCE SUR MULTI-SUPPORTS

• BELLE BLANCHEUR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT :

- Velouté.
- Poché fin.

RENDEMENT :

11 à 13 m²/litre et par couche.
Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE :

(T°=23°C et HR = 50%).

- Sec en surface : 30 min.
 - Recouvrable : 4 h.
- Attendre 24 heures pour une isolation optimum des agents tachants.*

CONDITIONNEMENTS :

Fût de 10 L, pot de 2,5 L, boîte de 1 L.

MISE À LA TEINTE :

Livré en blanc. Ne pas teinter.

DESTINATION

INTÉRIEUR - EXTERIEUR :

Murs et plafonds intérieurs. Boiseries et maçonneries intérieures et extérieures.

SUBJECTILES :

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique.
- Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
- Enduits de préparation des supports.
- Subjectiles bois et dérivés.
- Métaux non ferreux.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyamide texturé 8 à 14 mm
- Pistolet sans air : buse Ø 13 à 17 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 « mesh » / maille.

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Prêt à l'emploi.

Toute dilution est susceptible d'altérer les capacités d'isolation d'EXTRAPRIMER EVOLUTION.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le NF D.T.U. 59.1

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Sur fonds bruts (sauf métaux ferreux) ou sur fonds de peinture dur et sains	Lessivage et rinçage à l'eau, égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire.	1 couche d'EXTRAPRIMER EVOLUTION	1 ou 2 couches de peinture BLANCOLOR
Sur surfaces brillantes ou satinées	Lessivage et rinçage à l'eau, égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage pour dépolir sans rayer.		

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

(1) Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage ou d'apprêt.



EXTRAPRIMER ÉVOLUTION



Produit à consulter
sur notre site

Primaire cationique isolante et adhérente
multi-supports en phase aqueuse

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur subjectiles métalliques, glacés ou à porosité fermée.
Certaines taches comme le bistre peuvent nécessiter un pochonnage préalable avant de redoubler en une passe générale.
Effectuer le frotti avec le même outil que celui utilisé pour la couche générale.
Sur taches de matières autres que celles figurant ci-dessus, faire un essai préalable.

EN INTÉRIEUR :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70%.
- Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

EN EXTÉRIEUR :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80%.
- Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d'humidité en masse.

INTÉGRITÉ DES ALIMENTS : EXTRAPRIMER EVOLUTION bénéficie du label EXCEL+ ambiance intérieure qui atteste du non dégagement de substances susceptibles d'altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où le produit est appliqué (notamment chais, caves, cuveries,...). N'est pas destiné au contact direct avec les aliments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,45 kg/dm ³
EXTRAIT SEC	59,0 % en poids – 41,0 % en volume (± 2 %).
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

NF T36-005 :	Famille I – 10g
COV (1) :	Valeur limite UE de ce produit (cat. A/g) : 30 g/L. Ce produit contient moins de 29 g/L COV.
SÉCURITÉ :	Se reporter à la Fiche de Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites : www.blancolor.com ou sur www.quickfds.com .
POINT D'ÉCLAIR :	Non inflammable, produit en phase aqueuse.

⁽¹⁾ Composés organiques volatils. (Directive UE 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

^(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Édition du 09/03/22. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier avant toute mise en œuvre auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com.

