

SOUS-COUCHE

www.domaterra.fr

DESTINATION :

INTERIEUR - Murs et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES conformes au NF DTU 59.1 : Plâtres et dérivés, enduits à l'eau, panneaux de particules, anciennes peintures bien adhérentes convenablement lessivées.

QUALITES DOMINANTES :

NECESSAIRE SOUS CERTAINES FINITIONS DECO et RECOMMANDEE SOUS TONS SOUTENUS

CARACTERISTIQUES GENERALES :

	ASPECT	DENSITE	RENDEMENT	SECHAGE	CONDITIONNEMENTS
S/COUCHE DOMATERRA	Mat	1,37	10-12 m ² /L	Recouv 4-5h	1,0L - 2,5L

Existe en 2 bases à teinter : BLANC P et TR.

CONSERVATION : 1 an en emballage non entamé

NETTOYAGE DES OUTILS et DILUTION : Eau



CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES :

NF T36-005 : Famille I - 7b₂

COV (2)

Valeur limite UE de ce produit (cat A/g) : 30g/L. Ce produit contient max. 5g/L COV(2) prêt à l'emploi.

SECURITE : Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(2) composés organiques volatils

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer entre +8°C et +35°C et HR < 70 %

STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DE LA CHALEUR

PREPARATION DES FONDS

Travailler sur des fonds sains, secs et propres ou préalablement préparés.

Ne pas appliquer la Sous-couche Domaterra directement sur fonds très poreux ou présentant des différences de porosité très prononcée. Appliquer d'abord une impression adaptée.

Sur anciennes peintures parfaitement adhérentes brillantes ou satinées, dépolir les surfaces afin de les rendre légèrement rugueuses.

Sur anciennes peintures parfaitement adhérentes mates, appliquer directement Sous couche Domaterra.

MATERIEL D'APPLICATION

A la brosse

Au rouleau microfibre 10 mm

A l'airless ou au pistolet basse pression

APPLICATION

Sur fonds peu poreux : diluer avec 0 à 15% d'eau

Ne pas diluer sur les fonds non absorbants.

Appliquer au rouleau ou à la brosse une couche de sous couche Domaterra (photo 1).

Laisser sécher 30 mn.

